

ДВУХЦИЛИНДРОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

LDG12



LDG12S



Стандарты качества

Генераторные установки LEEGA соответствуют следующим стандартам:

EN12601:1, ISO3046, ISO8525, ISO8525-3-5-6.

Заводские испытания:

Каждая генераторная установка должна пройти 45-минутный нагрузочный тест для запуска 0%, 25%, 50%, 75%, 100% и 110% нагрузки перед отгрузкой. Все защитные устройства, функции управления имитируются, все системы проверяются, а затем изделие передается для отправки.

ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ		
МОДЕЛЬ	LDG12	LDG12S
Модель двигателя	LA290	LA290
Объем двигателя (куб.см)	954	954
Тип	С воздушным охлаждением, 4-тактный, двухцилиндровый	С воздушным охлаждением, 4-тактный, двухцилиндровый
Частота (Гц)	50	50
Скорость вращения (об/мин)	3000	3000
Номинальная мощность (кВА/кВт)	10,0 кВА /10,0 кВт	10,0 кВА /10,0 кВт
Максимальная мощность (кВА/кВт)	11,0 кВА/11,0 кВт	11,0 кВА/11,0 кВт
Система запуска	Электрическая	Электрическая
Расход топлива (г/кВтч)	≤350	≤350
Тип генератора	Щеточного типа, трехфазный переменный ток	Щеточного типа, трехфазный переменный ток
Напряжение (В)	230	230
Коэф. мощности	1	1
Выход постоянного тока (В/А)	12/6	12/6
Емкость топливного бака (л)	25	50
Емкость смазочного масла (л)	3	3
Размер (ДхШхВ) мм	910*578*800	1160*675*945
Вес Нетто (кг)	190	295

Дополнительные опции:

ATS Spec - подготовка для работы в автоматическом режиме (с блоком АВР);

ATS (10 KW 1Phase) 50A - блок автоматического ввода резерва (АВР) для комплектации **LDG12 / LDG12S (ATS Spec)**